

DUALCOOL AI AIR PREMIUM

AI Air



NEW




Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec. [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq./Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG26-1052 H09S1PA	Interior	LG26-2052 H09S1PA NS1	2,5 / 3,2	895x307x235	19	[1/4:3/8] - [6,35;9,52]	9,7 / 5,1 A+++ / A+++
	Exterior	LG26-3052 H09S1PA U18		770x545x288	49		
LG26-1054 H12S1PA	Interior	LG26-2054 H12S1PA NS1	3,5 / 4,0	895x307x235	19	[1/4:3/8] - [6,35;9,52]	9,5 / 5,1 A+++ / A+++
	Exterior	LG26-3054 H12S1PA U18		770x545x288	49		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2026 | (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
H09S1PA	20	10	20
H12S1PA	20	10	20

(*) - Carga de fluido frigorigéneo além dos: 12,5m

Temperatura de Funciona



DUALCOOL AI AIR DELUXE

AI Air




Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec. [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq./Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG26-1072 H09S1DA	Interior	LG26-2072 H09S1DA NS1	2,5 / 3,2	895x307x235	19	[1/4:3/8] - [6,35;9,52]	8,7 / 4,6 A+++ / A++
	Exterior	LG26-3072 H09S1DA U12		717x495x230	49		
LG26-1074 H12S1DA	Interior	LG26-2074 H12S1DA NS1	3,5 / 4,0	895x307x235	19	[1/4:3/8] - [6,35;9,52]	8,5 / 4,6 A+++ / A++
	Exterior	LG26-3074 H12S1DA U12		717x495x230	49		
LG26-1076 H18S1DA	Interior	LG26-2076 H18S1DA NS1	5,0 / 5,8	895x307x235	29	[1/4:1/2] - [6,35;12,7]	7,0 / 4,3 A++ / A+
	Exterior	LG26-3076 H18S1DA U18		770x545x288	53		
LG26-1078 H24S1DA	Interior	LG26-2078 H24S1DA NS1	6,6 / 7,5	895x307x235	31	[1/4:5/8] - [6,35;15,88]	6,9 / 4,3 A++ / A+
	Exterior	LG26-3078 H24S1DA U24		870x650x330	54		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2026 | (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
H09S1DA	20	10	20
H12S1DA	20	10	20
H18S1DA	20	10	20
H24S1DA	30	15	20

(*) - Carga de fluido frigorigéneo além dos: 9k: 12k: 12,5m | 18k: 11,5m | 24k: 7,5m

Temperatura de Funciona



DUALCOOL SPECIAL E




Modelo	Unidade	Modelo Sufixo	Capacidade Arref. / Aquec. [kW]	Dimensões LxAxP [mm] (*)	Nível de Ruído Mínimo dB[A]	Diâmetro de Tubagem (Liq./Gás) [pol.] - [mm]	Classificação Energética SEER/SCOP
LG26-1082 EZ09CYS	Interior	LG26-2082 EZ09CYN CSJ1	2,5 / 2,8	837x308x189	19	[1/4:3/8] - [6,35;9,52]	7,0 / 4,0 A++ / A+
	Exterior	LG26-3082 EZ09CYU CA31		717x495x230	48		
LG26-1084 EZ12CYS	Interior	LG26-2084 EZ12CYN CSJ1	3,5 / 3,71	837x308x189	19	[1/4:3/8] - [6,35;9,52]	6,6 / 4 A++ / A+
	Exterior	LG26-3084 EZ12CYU CA31		717x495x230	48		
LG26-1086 EZ18CYS	Interior	LG26-2086 EZ18CYN CSK1	5,0 / 5,4	998x345x210	31	[1/4:1/2] - [6,35;12,7]	7,0 / 4,3 A++ / A+
	Exterior	LG26-3086 EZ18CYU CL21		770x545x288	53		
LG26-1088 EZ24CYS	Interior	LG26-2088 EZ24CYN CSK1	6,6 / 7,0	998x345x210	31	[1/4:5/8] - [6,35;15,88]	6,9 / 4,3 A++ / A+
	Exterior	LG26-3088 EZ24CYU C241		870x650x330	54		

Nota:

(*) As dimensões indicadas não consideram o espaço necessário para ligações de tubagens. Deverá verificar estas especificações no catálogo 2026 | (a) Comando por infravermelhos incluído

Especificações Técnicas


Comprimento de Tubagem



Modelo	(C) Comprimento	(D) Desnível	Carga Adicional (*) [g/m]
EZ09CYS	15	7	20
EZ12CYS	15	7	20
EZ18CYS	20	10	20
EZ24CYS	30	15	15

(*) - Carga de fluido frigorigéneo além dos: 7,5m

Temperatura de Funcionamento



Estes modelos contêm fluido frigorigéneo com efeito de estufa