# VENTILOCONVETORES

## VENTILOCONVETOR DO TIPO CASSETE HAWAII

- Bateria de alhetas de alta eficiência e baixa perda de carga
- Equipado com bomba de condensados.
- Isolamento interno com células fechadas para minimizar a dispersão térmica e o ruído
- Preparado para montagem em teto falso standard
- Bobina com grande área frontal que permite alcançar alto fluxo de ar com queda de pressão muito baixa.
- Filtro de ar de favo de mel polipropileno que pode ser regenerado por lavagem ou sopro.
- Movimento automático dos defletores de ar
- Equipado com controlo eletrónico e comando remoto de infravermelhos

▸ Disponível também em modelos a 4 tubos com bateria auxiliar. Sob consulta

| Unidade Cassete HAWAII | | | 22 | 29 | 35 | 42 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. arrefecimento | (1) | W | 2.000 | 2.980 | 3.960 | 4.200 | 7.840 |
| Pot. aquecimento | (2) | W | 2.240 | 2.610 | 4.630 | 4.950 | 8.490 |
| Alimentação | | V~,Ph, Hz | 230,1,50 | 230,1,50 | 230,1,50 | 230,1,50 | 230,1,50 |
| Fluxo de ar | | $m^3/h$ | 460 | 560 | 690 | 840 | 1.265 |
| Fluxo de água | | L/h | 400 | 520 | 640 | 770 | 1.200 |
| Perda de carga | | kPa | 14 | 14 | 15 | 16 | 30 |
| Pressão sonora MAX - MED - MIN | (3) | dB(A) | 39/33/27 | 39/33/27 | 42/36/30 | 43/38/32 | 44/40/34 |
| Ligações hidráulicas | | | | | | | |
| Entrada de água | | Pol. / mm | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) |
| Saída de água | | Pol. / mm | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) | 3/4" (19,0) |
| Tipo | | | | | Fêmea | | |
| Peso | | kg | 21 | 21 | 21 | 25 | 29 |
| Dimensões (LxPxH) | | mm | 647x647x261 | 647x647x261 | 647x647x261 | 647x647x261 | 950x950x300 |
| Código | | | **89305002** | **89305004** | **89305006** | **89305008** | **89305010** |

(1) Temperatura ar à entrada: 27°C b.s./19,5°C b.u. velocidade máxima
Temperatura água à entrada/ sáida: 7°C / 12°C velocidade máxima
(2) Temperatura ar à entrada: 20°C b.s. velocidade máxima
Temperatura água à entrada: 50°C velocidade máxima
(3) A uma distância de 1 m e com tempo de reverberação de 0.5 s. velocidade máxima

### Acessórios Ventiloconvetores HAWAII

| Código | Descrição | Modelos compatíveis |
|---|---|---|
| **89309522** | Kit válvula de 3 vias 22/42 | HAWAII |
| **89309524** | Kit válvula 3 vias 60 | HAWAII |
| **89309526** | Comando de parede digital | HAWAII |