

VENTILOCONVETORES

VENTILOCONVETOR DO TIPO MURAL MILAN



Unidade mural split de climatização a água para uso residencial e comercial, compatível com bombas de calor ou caldeiras.

As unidades murais MILAN são desenhados para ir ao encontro das exigências ao nível de eficiência, funcionamento silencioso e design. O microprocessador assegura um preciso controlo da temperatura ambiente.

Unidade Mural MILAN			26A	35A	42A
Pot. arrefecimento	(1)	kW	2.7/2.59/2.39	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48
Pot. arrefecimento	(1)	BTU/h	9.2/8.8/8.1	12/11.2/9.8	15.2/13.5/11.8
Pot. absorvida		W	13/11/10	34/22/15	26/18/13
Fluxo de água		m³/h	0.48/0.46/0.42	0.67/0.57/0.51	0.77/0.68/0.61
Perda de carga		kPa	31.61/28.63/25.36	56.75/41.23/33.02	41.17/33.54/27.05
Pot. aquecimento	(2)	kW	2.94/2.8/2.58	4.3/3.65/3.09	4.84/4.23/3.62
Pot. aquecimento	(2)	BTU/h	10/9.5/8.8	14.6/12.4/10.5	16.5/14.4/12.3
Pot. absorvida		W	11/11/9	31/20/14	22/16/12
Fluxo de água		m³/h	0.51/0.49/0.46	0.73/0.64/0.56	0.84/0.73/0.64
Perda de carga		kPa	32.66/34.89/30.24	51.86/47.53/35.69	36.82/33.83/26.26
Corrente absorvida		A	0,2	0,4	0,3
Alimentação		V-,Ph, Hz	230,1,50	230,1,50	230,1,50
Fluxo de ar		m³/h	492/454/400	825/689/590	862/741/634
Ligações hidráulicas		PoL. / mm	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
Drenagem de condensados		mm	20	20	20
Pressão sonora	(3)				
MAX - MED - MIN		dB(A)	32/30/27	45/39/35	38/34/30
Peso		kg	12,7	12,7	15,1
Dimensões (LxPxH)		mm	915x290x230	915x290x230	1072x315x230
Código			89301002	89301004	89301006



► De série com válvula de 3 vias, purgador de ar e controlo remoto infravermelhos

- (1) Potência frigorífica: Temperatura ar à entrada: 27°C b.s./ 19°C b.u. Velocidade máx Temperatura água à entrada/sáida: 7°C / 12°C Velocidade máx
(2) Potência aquecimento: Temperatura ar à entrada: 20°C b.s. Velocidade máx Temperatura água à entrada/sáida: 45°C / 40°C Velocidade máx
(3) A uma distância de 1 m e com tempo de repetição de 0.5 s.