

MULTISPLIT SOLIUS CASSETE



Na gama multi-split o modelo **Solius Cassete**, com um fluxo de distribuição de ar a 360°, permite uma climatização mais homogênea e abrangente. Possui contacto seco para ligar/ desligar e alarme. Com Wifi opcional.



MULTISPLIT SOLIUS CASSETE		9000	12000	18000	24000
Modelo interior		QACCA25I	QACCA35I	QACCA50I	QACCA70I
Capacidade nominal	Arrefecimento (Btu/h (Kw))	9000 (2.64)	12000 (3.52)	18000 (5.28)	24000 (7.03)
	Aquecimento (Btu/h (Kw))	10000 (2.93)	13000 (3.81)	19000 (5.57)	26000 (7.62)
	Tensão, N° fases, Frequência (V, Ph, Hz)	230, 1+N, 50	230, 1+N, 50	230, 1+N, 50	230, 1+N, 50
	Caudal ar A/M/B (m³/h)	500/460/400	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992
	Nível sonoro A/M/B/Sil. (dB(A))	37/35,3/33/26	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	45/42,5/37/27,5
	Dimensões (L x A x P) (mm)	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570	830 x 205 x 830
	Dimensões painel (L x A x P) (mm)	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620	950 x 55 x 950
	Peso líquido unidade (kg)	14,6	16,1	16,2	21,6
	Peso líquido painel (kg)	2,7	2,7	2,7	6
	Dimensões embarque (L x A x P) (mm)	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640	910 x 250 x 910
	Dimensões embarque painel (L x A x P) (mm)	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700	1035 x 90 x 1035
	Peso bruto unidade (kg)	17,5	18,8	19	25,4
	Peso bruto painel (kg)	4,3	4,3	4,3	9
Circuito frigorífico	Diâmetro da tubagem L. líquido (mm) (polg.)	Ø 6.35 (¼")	Ø 6.35 (¼")	Ø 6.35 (¼")	Ø 9.52 (¾")
	Diâmetro da tubagem L. aspiração (mm) (polg.)	Ø 9.52 (¾")	Ø 9.52 (¾")	Ø 12.7 (½")	Ø 15.88 (5/8")

Dimensões (mm)

